Descrição do Produto:

A máquina de solda de lâmina de serra é usada para soldagem de lâmina de serra circular de diamante, é um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.Esta máquina tem pinça, tabela deslizante pneumática e outros componentes de alta precisão, melhorando muito a precisão e eficiência de soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil.Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina.Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais As peças de desgaste podem ser compradas nas lojas sem precisar depender de fornecedores pós-venda.

Características:

1 faixa de diâmetro de soldagem * pode ser ajustada;
2 A estrutura do quadro de soldagem * é compacta e confiável;
3 * Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
4 * Assegurar os segmentos de diamante de soldagem e a resistência da matriz;
5 * aquecimento automático de alta frequência, arrefecimento rápido, o segmento de fixação com firmeza;
6 * A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes:

Especificação de semi-automática de diamante de solda circular lâmina de serra

Parâmetros	Numerário	
Faixa de soldagem	Φ240mm - 900mm (Max 1400mm)	40240mm - 900mm (Max 2300mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3mm	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm	≤ ± 0.3mm
Taxa de soldagem	4-20 PCS / Min	4-12 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	≥ 0.2Mpa	≥ 0.2Mpa
Voltagem	220V 50Hz	220V 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	1,0 W	1,0 W
Consumo de água	1,5 - 2 m^3 / h	1,5 - 2 m^3 / h
Dimensões da Máquina	940 * 440 * 1440 mm	1030 * 550 * 1840 mm
Peso do Equipamento	85 kg	160 kg
Dimensões da embalagem	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700mm
Peso do pacote (pacote de madeira)	115 kg	200 kg

Relacionado Fotos

Semiautomático Soldadura Quadro,
Armação para Círculo Diamante Segmento Modelo HJ08
(Max Welding Range Φ1400mm)

Semiautomático Soldadura Quadro,
Armação para Círculo Diamante Segmento Modelo HJ165
(Max Welding Range Φ2300mm)

Ferramenta Caixa incluído

Nota: Esta máquina não inclui alta freqüência Máquina de solda, compressor de ar e bomba de água.

Produtos similares:

Indução de alta freqüência Máquina de aquecimento três fases 380V + 40KW

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Se você quiser mais detalhes de máquinas de solda, entre em contato conosco.

Aviso prévio:

1.Antes da compra, por favor, forneça o modelo da máquina.
2. Por Favor, forneça o material antes da compra.
As especificações 3.Other podem ser personalizadas de acordo com exigências

Embalagem & Remessa:

O diamante viu a embalagem do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.
Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.
Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

CONTATE-NOS

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186