Introdução:

Linha única taça de moagem de diamante segmentado rodas são para afiação e polimento Produtos de concreto, material de alvenaria e todos os tipos de pedra natural, com remoção de material máximo e ação de corte livre para aplicações úmidas ou secas.

Características:

Projeto segmentado linha 1.Single pode proporcionar formação beveling rápido.

2.Applicable para a maioria das rebarbadoras.

3.Boa equilíbrio e desempenho estável.

4. Alta eficiência e longa vida útil.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas única fileira copo diamante segmentado rodas:

Nome do Produto	Diâmetro	Conexão	Segmento Altura	Grit
Linha Única Taça Diamante Rebolo	4 " 105 milímetros	5/8 " - 11 20 milímetros 22,23 milímetros M14 Caracol bloqueio	5-10 mm	Áspero (6 # 16 # 30 #)
	4.5 " 114 milímetros		5-10 mm	
	5 " 125 milímetros		5-10 mm	Meio (60 #) Suave (120 #)
	6 " 150 milímetros		5-10 mm	
	7 " 180 milímetros		5-10 mm	
	9 " 230 milímetros		5-10 mm	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.