

**Introdução:**

Lâmina cerâmica de aro contínuo sinterizado para corte de borda de laje apropriado para a máquina de corte da ponte, corte de manipulação manual máquina ou máquina de corte de mesa. Melhor velocidade de corte e vida útil mais longa que as lâminas de serra segmentadas normais.

**Características:**

1. Lâminas de corte úmidas universais.
2. Estas lâminas de aro podem proporcionar um corte muito rápido, preciso e suave.

**Especificações:**

Os seguintes são a lâmina de cerâmica de aro contínuo sinterizado:

Item número.	Diâmetro externo		Largura do Segmento		Mandril	Altura do segmento
	Polegada	milímetros	Polegada	milímetros	Polegada	milímetros
BSC-C060070	6 "	152	0,070 "	1,8	7/8 "	8
BSC-C070070	7 "	178	0,070 "	1,8	7/8 "	8
BSC-C080080	8 "	203	0,080 "	2	7/8 "	8
BSC-C090080	9 "	229	0,080 "	2	7/8 "	8
BSC-C100080	10 "	254	0,080 "	2	1 "	8
BSC-C120085	12 "	305	0,085 "	2,2	1 "	8
BSC-C140095	14 "	356	0,095 "	2,4	1 "	8

Outro tamanho a pedido está disponível.

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contato:** Ally Huang

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net