

Introdução:

Lâmina ponto tuck sinterizado para betão oferece remoção rápida e eficiente extra de juntas de automóveis em tijolo, bloco ou pedra para a superfície exterior do edifício, pavimentos interiores e paredes;

Características:

- 1.Highquality e boa eficiência.
- 2.Long vida útil e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa lâmina normal de ponto de dobra para o concreto:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Largura do segmento		Caramanchão	Segmento Altura	Número do segmento
	Polegadas	mm	Polegadas	mm			
Sinterizado Tuck Ponto Lâmina para betão	4 "	105	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	8
	4.5 "	115	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	8
	5 "	127	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	10
	6 "	153	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	12
	7 "	178	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	14
	8 "	203	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	16
	9 "	229	0.250 "	6.4	7/8 "	8 milímetros	18

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com