

## Introdução:

Diamante de pedra cortada roda-resina lig são usados para rebarbação e polimento da superfície da pedra como granito, mármore etc. Sdiamante de Tom cortar roda-resina lig também pode remoção de impurezas da superfície de piso de concreto e assim por diante. Sdiamante de Tom cortar roda-resina lig tem alta eficiência e longa vida útil.

Apenas usar molhado.

## Característica:

1. Alta eficiência de moagem
2. Bom efeito de polimento
3. Bom desempenho e longa vida útil

## Especificação:

A especificação normal de sdiamante de Tom cortar roda-resina lig:

| Código no.   | Diâmetro    | N ° de grão         | Voltar       | Tipo    |
|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------|
| BW-DPW-03-01 | 100mm (4")  | #500, 800 #, 1500 # | Velcro ou    | Laço de |
| BW-DPW-03-02 | 125mm (5")  |                     | plástico com | resina  |
| BW-DPW-03-03 | 150mm (6")  |                     | furos de     |         |
| BW-DPW-03-04 | 180mm (7")  |                     | parafuso     |         |
| BW-DPW-03-05 | 200mm (8")  |                     |              |         |
| BW-DPW-03-06 | 250mm (10") |                     |              |         |

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outra especificação pode encomendar por clientes.

□

**PicPicture:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produtos similares:**

[Resina de metal bond diamante afiar o disco de granito, metal resina bond diamante corta roda](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)