

Introdução:

Diamante de pedra cortada roda-resina lig são usados para rebarbação e polimento da superfície da pedra como granito, mármore etc. Sdiamante de Tom cortar roda-resina lig também pode remoção de impurezas da superfície de piso de concreto e assim por diante. Sdiamante de Tom cortar roda-resina lig tem alta eficiência e longa vida útil.

Apenas usar molhado.

Característica:

1. Alta eficiência de moagem
2. Bom efeito de polimento
3. Bom desempenho e longa vida útil

Especificação:

A especificação normal de sdiamante de Tom cortar roda-resina lig:

Código no.	Diâmetro	N ° de grão	Voltar	Tipo
BW-DPW-03-01	100mm (4")	#500, 800 #, 1500 #	Velcro ou	Laço de
BW-DPW-03-02	125mm (5")		plástico com	resina
BW-DPW-03-03	150mm (6")		furos de	
BW-DPW-03-04	180mm (7")		parafuso	
BW-DPW-03-05	200mm (8")			
BW-DPW-03-06	250mm (10")			

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outra especificação pode encomendar por clientes.

□

PicPicture:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos similares:

[Resina de metal bond diamante afiar o disco de granito, metal resina bond diamante corta roda](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com