

Introdução:

Segmento de diamante 30# para moagem de bloco de concreto é projetado especificamente para restauração de piso de concreto profissional, para a remoção rápida de quaisquer materiais, títulos rígido, Médio, ou Soft disponíveis para os tipos de concreto.

O segmento de diamante Metal moagem bloco almofada é ideal para a remoção de revestimento pesado. O segmento está deixando extremamente agressivo e profundo para o padrão de risco médio. Os segmentos de remover adesivos, revestimento e lippage, levando a palavra de grosseiramente superfície estruturada para pré-lustro.

Características:

1. alta agressivo e eficiente para vários pisos de concreto.
2. stable desempenho e longa vida útil
3. diferente dureza para concretos diferentes estão disponíveis em cima dos clientes.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa **Segmento de diamante 30# para moagem de bloco de concreto** :

Código no.	Tamanho do segmento	N ° de calçadistas	N ° de grão	Especificação de base
BW-TR-09	40 * 10 * 10 mm	1 ou 2	#6, #16, #25, #36, #40, #50, #60, 80 #, #100, #120, 150 #, #170, #200	Disco de titular de diamante de Redi-Lock padrão

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

Segmento de diamante 30# para moagem de bloco de concreto



Produto relacionado:

80# rodada de segmento para piso de mármore moagem bloco D30 * 10T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Cidade de Add: Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Postar o código: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
Skype:
WhatsApp: (+86) 18359335376
Wechat: Sherry_154
E-mail: boreway02@boreway.net