

## Introdução:

**Brasados Diamond Drum rodas para granito D25 \* 45T \* M14** são para rebarbação e polimento de furos do dissipador sobre a laje,

Kitchens etc., que é a maneira mais eficaz para moer e polir o raio apertado.

Ser projetado para remoção do estoque no mármore granito, granito pedra em excesso.

- é a maneira mais rápida para remover o material após cortar furos do dissipador.

Eles são usados para moagem muito agressivo aplicações e remoção de estoque em materiais de variedade incluindo o granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

## Características:

1. Alta eficiência, longa vida útil e trituração rápida velocidade.
2. Equilíbrio perfeito com zero vibração e desempenho estável.
3. Moagem mais suave sem danos de borda de pedra.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa **Brasados Diamond Drum rodas para granito D25 \* 45T \* M14:**


Código no.	Diâmetro	N ° de grão	Trabalhando Método	Segmento de Comprimento	Conexão
BW-ZTW-B01-01	25mm(1")	Áspero	Pele húmida	20mm	M14
BW-ZTW-B01-02	50mm(2")	Médio	ou seca	35mm	5/8"-11
BW-ZTW-B01-03	75mm(3")	Difícil		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-B01-04	100mm(4")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

## Imagens:

**Brasados Diamond Drum rodas para granito D25 \* 45T \* M14**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produto relacionado:**

**Resina preenchida CNC pia tambor D25 \* 45T \* 1/2 "G**