

## Introdução:

**Cerâmica segmentado perfil roda D150 \* B10 \* 15,88 H** definir espessura redondo, montado na máquina de trituração, máquina de linha,

corte de ponte máquina, usada principalmente na cerâmico chanfro.

Oferecemos 12", 14", 16", 18" 50 / 60mm furo diâmetro e padrões, lá são aço - baseado, alumínio e plástico

escolha de objectivos de substratos. máquina.

## Características:

1. a roda tem uma eficiência de produção elevada, a forma, tamanho e alta precisão.
2. o diamante-grossa volta afiada, longa vida, o corpo de aço pode usar alumínio, material de nylon reduz o ruído.
3. uma matriz dos pontos do corpo de aço normal e mudo
4. nós fornecemos pós-venda profissional, qualidade serviços de marketing.

## Especificação:

A seguir estão algumas especificações normais da **Cerâmica segmentado perfil roda D150 \* B10 \* 15,88 H**:

Diâmetro	Forma normal	Espessura	Furo interno	Grão
12"-18"	A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V	10mm, 15mm, 20mm, 30mm	50 * 60mm	30#, # 60, 100#, 200#

A especificação acima apenas uma referência para você. Outra especificação pode ser pedido pelos clientes.

## Imagens:

### Cerâmica segmentado perfil roda D150 \* B10 \* 15,88 H



**Perfil de cerâmica diamante corte rodas D300 \* B10 \* 50H 100#**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contate-nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

Cidade de Add: Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postar o código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry\_154

E-mail: [boreway02@boreway.net](mailto:boreway02@boreway.net)