

Introdução:

Cerâmica segmentado perfil roda D150 * B10 * 15,88 H definir espessura redondo, montado na máquina de trituração, máquina de linha,

corte de ponte máquina, usada principalmente na cerâmico chanfro.

Oferecemos 12", 14", 16", 18" 50 / 60mm furo diâmetro e padrões, lá são aço - baseado, alumínio e plástico

escolha de objectivos de substratos. máquina.

Características:

1. a roda tem uma eficiência de produção elevada, a forma, tamanho e alta precisão.
2. o diamante-grossa volta afiada, longa vida, o corpo de aço pode usar alumínio, material de nylon reduz o ruído.
3. uma matriz dos pontos do corpo de aço normal e mudo
4. nós fornecemos pós-venda profissional, qualidade serviços de marketing.

Especificação:

A seguir estão algumas especificações normais da **Cerâmica segmentado perfil roda D150 * B10 * 15,88 H**:

Diâmetro	Forma normal	Espessura	Furo interno	Grão
12"-18"	A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V	10mm, 15mm, 20mm, 30mm	50 * 60mm	30#, # 60, 100#, 200#

A especificação acima apenas uma referência para você. Outra especificação pode ser pedido pelos clientes.

Imagens:

Cerâmica segmentado perfil roda D150 * B10 * 15,88 H



Perfil de cerâmica diamante corte rodas D300 * B10 * 50H 100#

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Cidade de Add: Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postar o código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net