

Introdução:

Concreto piso bloco moagem com furo Scerw 3 * M6 é projetado especificamente para restauração de piso de concreto profissional, para a remoção rápida de quaisquer materiais, títulos rígido, Médio, ou Soft disponíveis para os tipos de concreto.

O segmento de diamante Metal moagem bloco almofada é ideal para a remoção de revestimento pesado. O segmento está deixando extremamente agressivo e profundo

para o padrão de risco médio. Os segmentos de remover adesivos, revestimento e lippage, levando a palavra de grosseiramente

superfície estruturada para pré-lustro.

Vínculo: Suave, médio e difícil

Características:

1. alta agressivo e eficiente para vários pisos de concreto.
2. stable desempenho e longa vida útil
3. diferente dureza para concretos diferentes estão disponíveis em cima dos clientes.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa **Concreto piso bloco moagem com furo Scerw 3 * M6:**

Código no.	Tamanho do segmento	N ° de calçadistas	N ° de grão	Especificação de base
BW-TR-05	40 * 10 * 14mm	2	#6, #16, #25, #36, #40, #50, #60, 80 #, #100, #120, 150 #, #170, #200	Disco de titular de diamante de Redi-Lock padrão

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

Concreto piso bloco moagem com furo Scerw 3 * M6

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Disco abrasivo do assoalho para betão

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com