

Introdução:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Finger Milling Router Bit São geralmente utilizados após brocas de núcleo de diamante, Remoção rápida de poeiraRoda de pia do diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como trutas de linhas de serra, que é projetado para cortar granito, projetado Pedra e mármore, bancadas, coberturas de cozinha e bacias.

Normalmente montado em máquinas de arrasto CNC ou radial, para trituração de furos, âncora e furo cego.

Centrar os orifícios de alimentação de água em cada bit.

Uso úmido apenas.

Característica:

1. Velocidade mais rápida e mais duradoura
2. Menos ruídos e baixa amperagem

Especificações:

As seguintes são as especificações normais sobre **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Finger Milling**

Router Bit :

Diâmetro	Diâmetro (mm)	Comprimento do segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 Gás (Roupa masculina) M14 5/8 "-11	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Cenário:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Finger Milling Router Bit

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

D16 * 30T * 1/2 "G CNC Diamond Finger Milling Cutter

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net