Introdução:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Finger Milling Router Bit São geralmente utilizados após brocas de núcleo de diamante, Remoção rápida de poeiraRoda de pia do diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como trutas de linhas de serra, que é projetado para cortar granito, projetado Pedra e mármore, bancadas, coberturas de cozinha e bacias.

Normalmente montado em máquinas de arrasto CNC ou radial, para trituração de furos, âncora e furo cego.

Centrar os orifícios de alimentação de água em cada bit.

Uso úmido apenas.

Característica:

1. Velocidade mais rápida e mais duradoura
2. Menos ruídos e baixa amperagem

Especificações:

As seguintes são as especificações normais sobre **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Finger Milling Router Bit :**

Diâmetro	Diâmetro (mm)	Comprimento do segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 Gás (Roupa masculina) M14 5/8 "-11	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6pcs
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Cenário:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Finger Milling Router Bit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

D16 * 30T * 1/2 "G CNC Diamond Finger Milling Cutter

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:
Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.
ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
Skype: furo02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Wechat: Sherry_154
E-mail: boreway02@boreway.net