

Introdução:

Vacuum sinterizado Mpérolas diamantadas Arble são a principal parte de fio diamantado. O vácuo soldadas talão de mármore diamante contém alta concentração de grão de diamante, o vínculo especial e fórmula de garantir a eficiência elevada do corte. Esta ferramenta é aplicável para cortar ou granito perfil, mármore, arenito, calcário, cimento e outros materiais de construção.

Características:

resultado de corte 1.Good e alta eficiência para pedreiras.

dimensão 2.Accurate e aparência fina para processamento.

3.Small corte slot e alta eficiência para o contorno.

ruído 4.Minimal, sem poeira.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais do nosso **Vacuum sinterizado de mármore Diamante Beads:**

Diâmetro	Código não.	largura do segmento	Buraco interior		corte de Material
			Tamanho	Parafuso	
11,5 milímetros	BW-DB01	6,0 milímetros 7,0 milímetros	5,1 milímetros	Com ou Sem	Granito mármore arenito Calcário concreto ...
11,0 milímetros	BW-DB02				
10,5 milímetros	BW-DB03				
10,0 milímetros	BW-DB04				
9,0 milímetros	BW-DB05		4,0 milímetros		
8,8 milímetros	BW-DB06				
8,5 milímetros	BW-DB07				
8,2 milímetros	BW-DB08				
7,2 milímetros	BW-DB09				

Outra especificação pode ser personalizado pelos clientes.

imagem:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com