

Introdução:

Ferramentas de corte de diamante CNC dedo para cozinha laje D22 * 40T * 1/2 "G são geralmente usar depois da broca brocas de diamante, rápida remoção de poeira, roda de dissipador de diamante.

Eles são ideais para remoção rápida de estoque, bem como suporte as linhas de serra, que é projetado para cortar granito, engenharia pedra e mármore, bancadas, bancadas de cozinha e bacias.

Geralmente montado em máquinas CNC ou braço Radial, buraco afiar, âncora e furo cego.

Centro água alimentação buracos em cada bit.

Apenas usar molhado.

Característica:

1. mais rápido velocidade e durando mais
2. menos ruído e baixa amperagem

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre **Ferramentas de corte de diamante CNC dedo para cozinha laje D22 * 40T * 1/2 "G** :

Diâmetro	Furo (mm)	Comprimento do segmento	N.º segmento
20mm (3/4")	1/2 gás	40mm	4-6pcs
25mm (1")	(Rosca macho)	45mm	
	M14	50mm	
30mm (1-1/4")	5/8"-11	60mm	
35mm (1-3/8")			
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Imagens:

Ferramentas de corte de diamante CNC dedo para cozinha laje D22 * 40T * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

Segmentado, dedo de forma bola fresa para granito D40 * 35T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Cidade de Add:Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Postar o código: 362342

TEL:(+86) 595-86990206

FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net