

**Descrição:**

**Diamante Buraco Saw Broca Com theads duplo para Granite D35 \* 110L \* 1/2 "G / M14** são produzidos por prata ou soldadura a laser.

Pode ser adequado para máquinas de perfuração estande ou perfuradores ou máquina CNC elétrica de mão.

Para perfurar os tipos de granito ou pedra mão.

Prata soldada é melhor para uso molhado e soldadas a laser é melhor para uso seco.

**Características:**

1. Projetado para a abertura de furos
2. Boa vida estável e de longo.
3. Pode ser usado seco ou molhado.

**Especificações:**

O seguinte é o tamanho normal **Diamante Buraco Saw Broca Com theads casal:**

Código não.	Diâmetro	Tamanho do segmento	Usar	tubo de comprimento	Método de soldagem	Adaptador
-------------	----------	---------------------	------	---------------------	--------------------	-----------

BW-DDB-S03	20 milímetros (3/4 ")	17 / 12x3x10	Molhado 4 "	soldadura de prata 5/8 "-11
	22 milímetros (7/8 ")	17 / 12x3x10	ou (100 mm)	ou M14
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10	Seco	solda a laser 1/2 Gas
	29 milímetros (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10		
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10		
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10		
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10		
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10		
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10		
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10		
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10		
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10		
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10		
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10		
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10		
	80 milímetros (3-1 / 8 ")	22x3.5x10		
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10		
	100 milímetros (4 ")	22x3.5x10		
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10		
127 milímetros (5 ")	24x4x10			

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customer. Other podem ser encomendados por clientes.

**imagem:**

**Diamante Buraco Saw Broca Com theads duplo para Granite D35 \* 110L \* 1/2 "G / M14**