

Introdução:

fundo plano vácuo CNC soldada cortador de pedra são geralmente utilizar após brocas núcleo do diamante, rápida remoção de poeira,

diamante afundar roda.

Eles são ideais para remoção de material rápido, bem como truing-se linhas de serra, que é projetado para cortar o granito, engenharia

pedra e mármore, bancadas, tampos de cozinha e bacias.

Geralmente montado em máquinas CNC ou radial do braço, para moagem buraco, âncora e furo cego.

furos de alimentação de água centro em cada bit.

uso Wet somente.

Característica:

- 1.Faster velocidade e mais duradouros
2. Menos ruído e baixa Ampere

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre **fundo plano vácuo CNC cortador soldada para a pedra:**

Diâmetro	Diâmetro (mm)	segmento Comprimento	Segmento No.
20 milímetros (3/4 ")	1/2 Gas (Rosca macho)	40 milímetros	4-6pcs
25 mm (1 ")		45 milímetros	
30 milímetros (1-1 / 4 ")		50 milímetros	
35 milímetros (1-3 / 8 ")		60 milímetros	
40 milímetros (1-5 / 8 ")			
50 milímetros (2 ")			
60 milímetros (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

imagem:

fundo plano vácuo CNC soldada cortador de pedra

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

[Segmento de diamante pouco dedo para o granito, 20 milímetros CNC router dedo bit](#)

