Introdução:

Lâminas de serra segmentados em forma de T são usados na mão o manual realizada máquinas de corte para cortar

mármore, granito, azulejos de cerâmica, concreto e outros materiais de construção em geral.

Características:

1. Universal lâmina de corte seco ou molhado.

2. Dentes sinterizados oferecem corte rápido e suave, alto desempenho.

3. O projeto original de segmentos pode proteger aço núcleo e fornecer corte extremamente rápido.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa Lâmina de serra segmentado em forma de Ts:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Largura do segmento		Caramanchão	Segmento Altura	Aplicações
Lâmina de serra segmentado em forma de T	polegadas	mm	polegadas	mm	mm	mm	Mármore Granito Porcelana Concreto
	4 ''	105	0,070 ''	2.0	16/20 22.23 25,4 / 50	8 milímetros	
	5 ''	127	0,080 ''	2.2		8 milímetros	
	7 ''	178	0,095 ''	2.4		8 milímetros	
	9 ''	229	0,110 ''	2.8		8 milímetros	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Imagem de produto:

Lâmina de serra segmentado em forma de T

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com