

**Introdução:**

Segmentos Turbo bit núcleo com vácuo de diamantes tubo soldadas para o granito perfuração seca ou pedra dura, usos comuns seria pequenos projetos

como a perfuração fora afundar furos para torneiras ou pequenos furos nas lajes.

Tipo de soldadura: soldadura de prata

Aplicações: tipos de granito ou pedra dura.

Machinery: Indicado para máquinas de perfuração estande ou perfuradores de mão eléctrico ou de máquinas CNC.

Uso molhado ou seco, este tipo broca é projetado especialmente para uso a seco.

**Características:**

Efficiency 1.High, vida longa e sem quebra de segmentos.

2.Sizes de adaptador para pouco rosca: M14, M16, G1 / 2 ", 5/8" -11.

3.Applicable para perfurar pequenos buracos em tipos de pedra como granito, mármore, arenito, calcário, ardósia, etc.

4.Stable função e desempenho ao cortar a pedra, metal, concrete, parede.

5.Suitable para a máquina de perfuração de pedra, manual de máquina de perfuração Handling.

**Especificações:**

As seguintes são as especificações normais de nossa turbo núcleo segmentado bit:

Código No.	Diâmetro	Segmento Tamanho	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptor
------------	----------	------------------	-----	------------------	---------------------	---------

BW-DDB-S07	28 milímetros (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	Molhado ou Seca	4 " (100 mm)	Soldadura de prata ou Solda a laser	5/8 "-11 M14 1/2 Gás
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10				
	80 milímetros (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 milímetros (4 ")	22x3.5x10				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127 milímetros (5 ")	24x4x10					

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.

Observações:

1. Turbo Forma segmentos de diamante fornecer velocidade de perfuração mais rápido do que pedaços normais de perfuração.

(Material especial para Segmentos de brasagem)

2. vácuo diamante soldada na superfície do tubo de aço.

Ir para Catálogo de diamante brocas para pedra