Introdução:

Brocas de diamante núcleo com segmentos Turbo e vácuo de diamantes tubo soldadas para o granito perfuração seca ou pedra dura, usos comuns seria pequenos projetos, tais como a perfuração para furos do dissipador para torneiras ou pequeno
furos nas lajes.Tipo de soldadura: soldadura de prata Aplicações: tipos de granito ou pedra dura.Machinery: Indicado para suportar máquinas de perfuração ou perfuração de mão eléctrico ou de máquinas CNC.Uso molhado ou seco, este tipo de perfuração
bit é projetado especialmente para uso a seco.

Características:

Effciency 1.High, vida longa e sem quebra de segmentos.
2.Sizes de adaptador para pouco rosca: M14, M16, G1 / 2 ", 5/8" -11.
3.Applicable para perfuração pequenos orifícios na tipos de pedra como granito, mármore, arenito, calcário, ardósia, etc.
4.Stable função e desempenho ao cortar o pedra, metal, concerte, parede.
5. Temos registrado a nossa própria marca. Por isso, garantir a qualidade sobre a Brocas diamantadas para Stone nós produzimos.
6. Nós fornecemos o serviço de venda superior e profissional.
7. Nós também podemos fabricar Brocas diamantadas para Stone de acordo com as necessidades dos clientes.
8.Suitable para a máquina de perfuração de pedra, manual de máquina de perfuração Handling.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa turbo núcleo segmentado bit:

Nome do Produto	Diâmetro	Segmento Tamanho	Comprimento	Adaptor	Aplicações
Segmento Turbo Testemunho Bocado	29 milímetros (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	4 '' (100 mm)	5/8 "-11 M14 1/2 "-Gás	Granito Mármore Pedra artificial Quartzo
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10			
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10			
	80 milímetros (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102 milímetros (4 ")	22x3.5x10			
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	127 milímetros (5 ")	24x4x10			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.

Turbo segmentada bit núcleo