

Características e Aplicações

1. Os diamantes são vácuo soldadas no corpo de aço e tornar-se parte do corpo, aumentando a broca força pouco, estendendo a vida útil da ferramenta e tornando mais rápida a perfuração de núcleo;
2. Simplesmente velocidade de perfuração mais rápido, projetado para concreto, alvenaria, blocos e tijolos;
3. Use Wet sugeriu, pode executar com o uso seco a vida broca minimizado;
4. disponível com até 14 "Comprimento do tubo

Especificações:

As seguintes são o vácuo soldadas broca construção:

Diâmetro (polegadas / mm)	Altura segmento (mm)	Tamanho Grit (#)	Conexão
1 "/ø25.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
1-1 / 8 "/ø29.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
1-1 / 4 "/ø32.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
1-3 / 8 "/ø35.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
1-1 / 2 "/ø38.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
1-3 / 4 "/ø45.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
2 "/ø51.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	5/8 "-11
2-1 / 4 "/ø57.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
2-1 / 2 "/ø63.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
3 "/ø76.0	8,0-10,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
3-1 / 2 " / o 90	8,0-10,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
4 " / ø102	8,0-12,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
5 " / ø127	8,0-12,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
6 " / O152	8,0-12,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
7 " / ø178	8,0-12,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
8 " / ø203	8,0-12,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
9 " / ø229	8,0-12,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
10 " / ø254	8,0-15,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7

12 "/ ø305	8,0-15,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7
14 "/ ø356	8,0-15,0	30 # # 40 ~	1-1 / 4 "-7

Outras especificações disponíveis mediante solicitação