

Introdução:

1. As lâminas de resgate soldadas a vácuo são projetadas com segmento de diamante soldado a vácuo soldado a laser no núcleo de aço, e seu núcleo de aço é galvanizado com carboneto de silício para proteção lateral e escape de material;

Características:

1. Corte rápido e agressivo com diamante da mais alta qualidade no interior para aplicações de corte, demolição ou emergência de emergência 911;
2. Lâmina destinada a concreto, fibra de vidro, pedra, tijolo, cobre, alumínio, vidro, PVC, aço, vergalhões e outros produtos de metal.



Especificações:

Os seguintes são a lâmina de resgate de fogo brasada a vácuo:

Diâmetro (polegadas / mm)	Altura do segmento (mm)	Tamanho do grão (#)	Conexão	Equipamento

4 "/ Φ100	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Rebarbadora
4,5 "/ Φ115	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Rebarbadora
5 "/ Φ125	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Rebarbadora
6 "/ Φ150	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Rebarbadora
7 "/ Φ180	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Rebarbadora / serra circular
10 "/ Φ250	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Serra de corte / Serra para telhas / Serra para alvenaria
12 "/ Φ300	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	7/8 "-5/8"	Serra de corte / Serra para telhas / Serra para alvenaria
14 "/ Φ350	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	1 "-20mm	Serra de corte / Serra para telhas / Serra para alvenaria
16 "/ Φ400	3,0-5,0	30 # ~ 60 #	1 "-20mm	Serra de corte // Walk Behind Saw

Para mais produtos, clique em: [Fabricante de lâmina para corte de parede na China](#)

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Celular / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



O email: boreway@boreway.com



Lyon Chang