

Introdução:

Rodas de perfil de borda com diâmetro externo lager comparado com as rodas CNC, popular os diâmetros são de 150 mm, 250 mm e 300 mm;

Características:

1. Rodas de perfil disponíveis em granulometria grossa, média e fina;
Remoção 2. Fast agressivo e modelagem com excelente vida útil em mármore, calcário e muitas outras pedras moles.

Especificações:

Os seguintes são o rebolo brasado a vácuo:

Diâmetro (mm)	Espessura de pedra (mm)	Buraco Interno (mm)
Φ60	20/30/40	35
Φ 80	20/30/40	35
Φ 100	20/30/40	35
120	20/30/40	35

Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Contate-Nos:**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: <http://www.diamondtools.top>