

**Introdução:**

Fresas fresadas a vácuo são usados para retífica portátil, para processamento de perfis de mesa de balcão. Seus méritos são de alta eficiência no processo de moagem e alta precisão em forma e tamanho.

**Características:**

- 1 Baixo nível de ruído e alta segurança;
2. Alta eficiência de moagem com melhor suavidade;
3. Preço competitivo;
4. Extração de estoque extremamente agressiva e modelagem rápida.

**Especificações:**

Os seguintes são o bit do roteador brasado a vácuo:

Tamanho	Perfil da Borda	Espessura de pedra (mm)
A20	Meia-calça	20
A30	Meia-calça	30
A40	Meia-calça	40
B20	Demi Bullnose	20
B30	Demi Bullnose	30
B40	Demi Bullnose	40
E20	Borda de chanfro	20
E30	Borda de chanfro	30
E40	Borda de chanfro	40
F20	Ogee Edge	20
F30	Ogee Edge	30
F40	Ogee Edge	40
H20	Borda Du Pont	20
H30	Borda Du Pont	30
H40	Borda Du Pont	40
T20	Raio Duplo	20
T30	Raio Duplo	30
T40	Raio Duplo	40
V20	Full Bullnose	20
V30	Full Bullnose	30
V40	Full Bullnose	40
Z20	Borda plana	20
Z30	Borda plana	30
Z40	Borda plana	40

Outras especificações disponíveis mediante solicitação

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contato:** Ally Huang

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net

**Local na rede Internet:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)