

Introdução:

1. Excelente velocidade de corte com uma longa vida útil de corte em comparação com brocas eletrodepositadas;
2. Ideal para perfuração de mármore e calcário, pode executar em granito, azulejos, porcelana, concreto e muito mais;
3. Poderia ser usado molhado ou seco com design de slots de resfriamento para facilitar a remoção do núcleo quando preso.

Características:

- 1.combined, ferramenta de diamante
- 2.puncionamento pontual bem
- Pacote 3.perfect
- Preço 4.reasonable

Especificações:

Os seguintes são o bocado de núcleo molhado / seco soldado a vácuo:

Diâmetro (Polegada / mm)	Altura do segmento (milímetros)	Comprimento utilizável (milímetros)	Conexão
1/4 " / ø 6,30	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / ø 9,50	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / ø 12,7	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / ø 15,9	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 " / ° 19,0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1 " / ø25.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 8 " / ° 29.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 4 " / ° 32.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 8 " / ° 35.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 2 " / ° 38	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-5 / 8 " / ø41.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 4 " / °	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2 " / ø51.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 4 " / °57.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 2 " / ø63.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-3 / 4 " / ø70.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3 " / ° 76.0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3-1 / 2 " / ° 90,0	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
4 " / ø100	8,0-10,0	35/50/60	Haste / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Outras especificações disponíveis mediante solicitação.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)