Introdução:

Vacuum soldadas brocas núcleo com tsegmentos Urbo e diamantes tubo de vácuo soldadas são produzidos por Silver Welding.
Pode ser adequado para máquinas de perfuração estande ou perfuradores manuais elétricos ou CNC machine.Be seco utilizados para
granito ou pedra dura, usos comuns seria pequenos projetos, tais como a perfuração para furos do dissipador para torneiras ou pequeno
furos nas lajes.Ele pode ser usado seco ou molhado, mas esta broca tipo é projetado especificamente para uso a seco.

Características:

1. Projetado para a abertura de furos.
2. Fornecer a velocidade de perfuração mais rápido do que pedaços normais de perfuração.
3. Bom estável e longa vida útil.

Especificação:

O seguinte é o tamanho normal do nosso vácuo soldadas núcleo broca:

Código não.	Diâmetro	Segmento Tamanho	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptador
CD-DDB-S07	29 milímetros (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	Molhado ou Seco	4 " (100 mm)	Soldadura de prata ou Solda a laser	5/8 "-11 M14 1/2 Gás
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10				
	80 milímetros (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 milímetros (4 ")	22x3.5x10				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 milímetros (5 ")	24x4x10				

A especificação acima apenas uma referência para a especificação customer.Other podem ser encomendados pelos clientes.

Existem produtos que fornecemos:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com