Introdução:

Vacuum soldadas brocas de núcleo de diamante são adequados para máquina de perfuração estande, perfuradores de mão elétricas ou máquinas CNC para granito perfuração seca e outros materiais de construção. O método de processamento de vácuo soldadas comprova as vantagens como baixo custo, alta eficiência e longa vida útil.

Características:

Velocidade de corte 1.Excellent com uma longa vida útil em comparação com os electroplated.

2.Ideal de mármore e calcário perfuração, pode executar em granito, azulejos, porcelana, concreto e outros materiais de construção.

3.Could ser usado molhado ou seco com arrefecimento projeto ranhuras para facilitar a remoção do núcleo do que preso.

4.Could ser usado na maioria das máquinas de stands, perfuradores eléctricos ou máquinas CNC.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa vácuo soldadas núcleo do diamante broca:

Nome do Produto	Diâmetro	Comprimento utilizável	Segmento Altura	Adaptor	Aplicações

Vácuo Brasado Diamante Testemunho Broca	6,3 milímetros (1/4 '')	35/50/60	8-10	Shank 5/8 "-11 M14 1/2 Gás	Granito Mármore Pedra artificial Quartzo
	9,5 milímetros (3/8 '')				
	12,7 milímetros (1/2 '')				
	15,9 milímetros (5/8 '')				
	19,0 milímetros (3/4 '')				
	25,0 milímetros (1 '')				
	29 milímetros (1-1 / 8 ")				
	32 milímetros (1-1 / 4 ")				
	35 milímetros (1-3 / 8 ")				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")				
	50/51 milímetros (2 ")				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")				
	76 milímetros (3 ")				
	80 milímetros (3-1 / 8 "				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")				
	102 milímetros (4 ")				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")				
	127 milímetros (5 ")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.