Introdução:

Roda de lixamento de perfil de diamante arroçado a vácuo é adequado para mármore, granito e outras linhas de pedra, linha

Moldagem à placa, também pode ser usada para moagem de cerâmica, vidro, jóias e outros materiais, sem

moagem de deformação, acabamento rápido, bom, resistência ao desgaste Bom, longa vida e outras características, adequado

Para máquinas-ferramentas CNC, fresadora, máquina de linha.

Características:

1. Formas e tamanhos 1. Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3. Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são a especificação normal do nosso roda de lixamento de perfil de diamante arroto a vácuo:

Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	Buraco interior	Inscrição	Tipo de forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm.	20/30/40.	30.	Granito Mármore cerâmica telha copo Raio solteiro Borda única limiar Ogee Bullnose. Duplo bisel Ogee Dupla. Top Radius Chanfro	DuPont solteira
	200mm.	20/30/40.	30.		
	250mm.	20/30/40.	50.		
	300mm.	20/30/40.	50.		
	350mm.	20/30/40.	50.		Ogee Dupla. Top Radius Chanfro
					Outros tipos

A especificação acima apenas para uma referência. Outras especificações podem ser ordenadas pelos clientes.

Foto:





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Produto similar:

Roda de fresagem eletrodométrica de diamante para pedra, roda de moagem de diamante elctroplatada para granito





Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

Lyon Chang.