

Introdução:

Vacuum soldadas pedra pedaços de dedo são geralmente usar após brocas de núcleo do diamante, rápida remoção de poeira, roda pia diamante.

Vacuum soldadas pedra pedaços de dedo são ideais para remoção de material rápida, bem como truing-se linhas de serra, que é projetado

para cortar granito, pedra projetada e mármore, bancadas, tampos de cozinha e bacias.

Vacuum soldadas pedra pedaços de dedo são geralmente montados em máquinas CNC ou radial, para moagem buraco, âncora

e furo cego.

Furos de alimentação de água centro em cada bit.

Wet utilização única.

Feature:

1. Faster velocidade e mais duradoura
2. Menos ruído e baixa Ampere

Especificações:

A seguir estão as especificações normais sobre o vácuo soldadas pouco dedo de pedra:

Diâmetro	Diâmetro (mm)	Segmento Comprimento	Segmento No.
20 milímetros (3/4 ")	1/2 Gás (Rosca macho)	40 milímetros	4-6pcs
25 mm (1 ")		45 milímetros	
30 milímetros (1-1 / 4 ")		50 milímetros	
35 milímetros (1-3 / 8 ")		60 milímetros	
40 milímetros (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 milímetros (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Há mais produtos que fornecemos:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com