

Introdução:

Pedaços úmidos de perfuração utilização construção do núcleo de diamante são adequados para máquina de perfuração estande, perfuradores manuais elétricas para perfurar concreto, tijolo, etc O fluxo de água continua a broca fresco e fornecer rápida remoção de detritos de perfuração.

Características:

- 1.Applicable para a maioria das máquinas de perfuração estande, perfuradores de mão.
- 2.Good equilíbrio e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa construção diamante molhado broca core:

Nome do Produto	Diâmetro	Segmento Tamanho	Segmento No.	Comprimento	Aplicações
Molhado Construção Diamante Testemunho Broca	7/8 "(22 milímetros)	12x3.0x10	3	Pode ser personalizado	Concreto Tijolo Alvenaria
	1 "(25 mm)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29 milímetros)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32 milímetros)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35mm)	16x3.0x10	4		
	1,50 "(38 mm)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42 milímetros)	16x3.0x10	5		
	1,75 "(45 milímetros)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48 milímetros)	16x3.0x10	6		
	2 "(52mm)	16x3.0x10	7		
	2,25 "(57 milímetros)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63 milímetros)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70 milímetros)	22x3.5x10	7		
	3 "(76mm)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82 milímetros)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89 milímetros)	22x3.5x10	10		
	4 "(102mm)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108 milímetros)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114 milímetros)	22x3.5x10	11		
	4.75 "(120 milímetros)	24x4.0x10	11		
	5 "(127 milímetros)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140 milímetros)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146 milímetros)	24x4.0x10	13		
	6 "(152 milímetros)	24x4.0x10	13		
	6,25 "(159 milímetros)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165 milímetros)	24x4.0x10	15		
	7 "(178 milímetros)	24x4.0x10	16		
	8 "(203 milímetros)	24x4.5x10	18		
	9 "(229 milímetros)	24x4.5x10	20		
	10 "(254 milímetros)	24x4.5x10	23		
	11 "(280 milímetros)	24x5.0x10	25		
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
	13 "(330 milímetros)	24x5.5x10	30		
	14 "(356 milímetros)	24x5.5x10	32		

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.