

Introdução:

Eixos de roda para roda padrão de arrancar são utilizados para moagem de superfície e remoção de material para vários granito e pedra de mármore em máquinas de roteador. Seus méritos são de alta eficiência de produção, precisão em forma e tamanho.

Características:

1. o projeto original com boa nitidez permite a remoção de poeira fácil, baixo ruído e segurança. Este product fornece alta precisão e superfície lisa, no processamento de pedra.
2. Iexpectativa de vida TS normalmente pode chegar a mais do que 450meters.
3. com característica de alta eficiência, precisão, forma e tamanho.
4. especificação various estão disponíveis mediante solicitação do cliente.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa disco diamantado de arrancar padrão.

Diâmetro/mm	Segmento de altura/mm	Interna furo/mm	Conexão	N º de grão	Máquina
50	20	10	Φ10-2 + 2Hole	30 / 40# 60# 100# 200#	Máquina CNC e máquina de braço radial
	30				
	40				
86	20	50	Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				
100	20		Φ50-3 + 3Hole		
	30				
	40				

Acima de especificação apenas uma referência para os clientes.Outras especificações podem ser encomendadas por clientes.

Imagens:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos similares:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com