

Introdução:

Zero Tolerance Grinding Wheels(bond metal) 1 "(25mm) a 4" (100 mm) para afiação e polimento pia buracos na laje, cozinhas, bancadas, etc., o que é a maneira mais eficaz para moer e polir o raio apertado.

Zero Tolerance Grinding Wheels são projetados para remoção de material em mármore granito moendo o excesso de pedra. Estes pia

rodas são a maneira mais rápida para remover o material depois de cortar furos do dissipador. Eles são usados para aplicações de moagem muito agressivos

e remoção de estoque em materiais diversos, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

Características:

1. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápido.

Equilíbrio 2.Perfect com zero de vibração e desempenho estável.

Moagem 3.Smoother sem danos borda de pedra.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa tolerância zero fornecedor rebolo:

Código No.	Diâmetro	Grit No.	Trabalhando Método	Segmento Comprimento	Conexão
BW-ZTW-M00-01	25 mm (1 ")	Áspero Médio Duro	Molhada ou seca	20 milímetros 35 milímetros 45 milímetros	M14 5/8 "-11 1/2 "L
BW-ZTW-M00-02	50mM (2 ")				
BW-ZTW-M00-03	75 milímetros (3 ")				
BW-ZTW-M00-04	100 milímetros (4 ")				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Premium.

[Resultante Pictures:](#)

O que se segue é uma roda de tolerância zero diversas formas comuns:

Segmentada Zero Tolerance rebolo:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Contínuo Zero Tolerance rebolo:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Resina Cheio Zero Tolerance rebolo:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Vacuum soldada tolerância zero rebolo:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Resina bond diamante Tambor Rodas:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com