Produção Descrição:

Introdução:

rolo de calibração diamante é mais comumente usado para calibrar e atingir uma espessura uniforme na superfície telhas de cerâmica antes do polimento. Graças à melhoria técnica contínua e o feedback dos nossos clientes, nossos rolos de diamante são aprovados para a sua boa nitidez, tempo de vida, baixo consumo de energia, baixo ruído de trabalho, efeito excelente trabalho e desempenho estável a longo trabalhando.
uso Wet somente com água suficiente, Fast & amp; Fácil de moagem, longa vida, desempenho perfeito.

Todos os nossos nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências.

Imagens detalhadas:

O seguinte é a especificação normal dos rolos de calibração de diamantes:

Nome do Produto	Fora Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Number Spiral	Tamanho segmento (mm)	Grit (#)
Diamante calibrar rolos	Φ180 - Φ320	320	5 6 7 12 16	9 * 12 9 * 15 6 * 10	30 40 50 60 70 80 100 120 140
		400			
		595			
		645 (585)			
		800 (740)			
		800 (680)			
		995 (935)			
		1195 (1135)			
		1600 (1540)			

A seguir mostra apenas uma parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades.

Se você não vê o produto que deseja, entre em contato conosco para mais imagens do produto.

Acima está uma imagem de nossos rolos de calibração de diamantes convencionais, Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências.

Embalagem:

Nós vamos entregar no prazo de sete dias de seu pagamento, rolos de calibração de diamante são embalados em madeira.

Nós também podemos embalar os rolos de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais através de entrega de consulta.

Entre Em Contato Conosco:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Endereço: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China,

Código Postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

Whatsapp:+ 86-18359335376

O email: Boreway05@boreway.net