Введение:
Сегмент Fickert изготовлен из премиум resin.Increase в производстве, из-за более высокой производительности "ADR" по сравнению
с традиционным абразивом, избегая непрерывный остановке в machine.decrease давления на головы, снижение заметно расходы на техническое обслуживание и energy.Storage в течение неограниченного времени, стабильной без изменений в его свойствах,
индивидуальный идентификационный от маркировки и цветового кода, сообщая о соответствующем зерна.

Особенности:
1. Высокое гладкой и больше продолжительность жизни.
2.Without царапины или сломать сланцы.

Характеристики:
Fickert Смола Абразивный Кирпич:

наименование товара	Модель	Характеристики	Грит No.	Приложения
Fickert Абразивный Кирпич	T140	* 56 140 * 15 (20)	# 46 36 # 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1 200 # 1500 # 3000 # 6000 # Люкс	Гранит Мрамор Керамический и т.д
	T170	* 56 170 * 15 (20)		

Характеристики только для справки, другие характеристики могут быть изменены.

Фотографии продукта:
Fickert Смола Абразивный Кирпич

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com