Описание продукта:

Краткое введение:

Высокая частота индукционного нагрева машина использует резонансный контур, резонансная выход низкого напряжения, высокую мощность тока частоты при помощи высокочастотного трансформатора; Такая высокая частота сварочный аппарат наши новые продукты поколения, с использованием МОП-транзистора питания устройства и наши технологии управления переменным потоком новейшего поколения, оборудование очень простая структура, высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы, клиент само удобство обслуживания, в настоящее время одним из наиболее широко используемых сварочный аппарат.

Особенности:

1.Under тех же самых условиях, экономя двойную электрическую энергию, чем традиционные.

2.Can использоваться в эксплуатации трубопроводов, небольшой внутр машина занимает небольшую СТОЛЕШНИЦЕ пространство, легко перемещать.

3.С перегрузки по току, перенапряжения, под водой, обрыв фазы, нагрузка дискомфорт состояния, обеспечение более высокой надежности и долговечности.

4. Применительно к рабочему месту с плохой средой, вы можете поместить основной хост-машину в чистом месте, снижая скорость восстановления хозяина, повысить надежность устройства.

5.Design со 100% нагрузке, непрерывно 24 часа в сутки, может быть оснащен инфракрасным измерением температуры, автоматический контроль температуры, улучшить качество нагрева и упростить ручное управление.

Преимущество:

Наша высокая частота экспорта сварочный аппарат в Бразилии, Индии, Австралии, США, Украины, Италии, Польши, России, более чем в 20 различных странах. В этих зарубежных рынках, наша сварочный аппарат пользуется хорошей репутацией, мы получаем хорошие обратные связи после их соответствующего результата испытаний, поэтому мы уверены в нашей качества продукции.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Детали:

Спецификация высокочастотной индукционной сварки машин:

параметры	численный		
Входное напряжение	Однофазный 220V 50 / 60HZ	Три фазы 380В, 50 / 60Гц	Трехфазный 380V
Рабочее напряжение	220 В	340-430 V	380В
Мощность	20 кВт	25 кВт	30 кВт
Выход тока	200-1050	200-1200	400-1500
частота работы	30-100 КГц	30-80 КГц	30-80 КГц
Номинальный рабочий цикл	100%	100%	100%
Фактор силы	≥95	≥95	≥95
Температура охлаждающей воды	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Охлаждение водой под давлением	0,06-0,12 Мпа	0.06Мра-0.12Мра	0.06Мра-0.12Мра
Поток охлаждающего полива	7,5 л / мин	7,3 л / мин	7,5 л / мин
Размер главного хоста и вес	620мм * 290мм * 500мм 25кг	560 * 220 * 590mm 22кг	600 * 255 * 540мм 35 кг
Размер и вес Extension	Необязательный	Необязательный	450 * 255 * 390мм 30KG

Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

Если вы не можете найти продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации продуктов.

Non-conventional tools welding

Iron pipe welding

Copper tube welding

Diamond saw blade welding

Multi-site welding

A variety of materials welding

Приложение: Педаль / ручной пресс переключатель, воздухонагреватель (можно настроить), водопроводные трубы, водяные насосы (нужно купить). Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. Перед покупкой машины, пожалуйста, предоставьте характеристики сварки заготовок.

Упаковка:

Высокочастотный индукционный сварочный упаковочная машина в деревянном.
Мы также можем упаковать сварочный аппарат в соответствии с вашими

требованиями.
Специальные технические условия должны быть согласованы по срокам доставки.

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Адрес: Hongxing Street, Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
facebook: ChoisDong
Эл. адрес:borewa05@boreway.net