Введение:

Алмазные биты произведенные серебра или лазера welding.It могут быть пригодны для бурения стенда машины или электрические ручные бурильщики или ЧПУ machine.For бурения виды гранита или ручного камня. Common использованиес
будет небольшие проекты такие как бурение из раковина отверстия для смесителей.И серебро сварные лучше для мокрого использования и лазера
 сварная лучше для сухой использования.

Особенности:

1. Предназначен для сверления отверстий.
2.Good стабильной и долгий срок службы.

Спецификация:

Есть нормальная спецификация долото:

Код №	Диаметр	Размер сегмента	Использование	Длина трубы	Технология сварки	Адаптер
BW-DDB-S03	20мм (3/4 ")	17 / 12x3x10	Влажный или Сухой	4 " (100 мм)	Серебро Сварка или Лазерная сварка	5/8 "-11 M14 1/2 газа
	22мм (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 мм (1 ")	17 / 12x3x10				
	29 мм (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102mm (4 ")	22x3.5x10				
	110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 мм (5 ")	24x4x10				

Выше спецификация только ссылки на спецификации customer.Other можно заказать клиентами.

Есть еще productes мы поставляем: