

Введение:

Алмазный сплав куст молотком пригодны для камня или бетона шлифование поверхности с идеальной поверхности fabricating.The

Алмазная Сплав куст молоток широко используются для измельчения диапазон Пил, как поверхность против скольжения для гранита, мрамора, бетона, известняк, природный камень и т.д.усовершенствована технология обработки поверхности личи принципиально, что делает стройный плиту камня.

Особенности:

1. Для создания противоскользящих поверхностей.
2. Для удаления старого клея и смолы покрытий, в частности толщиной смол.

Характеристики:

Сплав металла Буш молот

Имя элемента	Молоток каменщика	
Спецификация	D.125x3Tx30s	D.300x6Tx45s
	D.150x4Tx30s	D.350x9Tx45s
	D.200x4Tx45s	D.400x9Tx45s
	D.250x5Tx45s	D.450x12Tx45s
Замечание	D означает диаметр пластины	
	T означает количество роликов в за куста молотком	
	S означает No.tips за ролик	

Другие характеристики могут быть настроены.

Изображение продукта:

6 Ролики металлический сплав Буш молот плиты

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com