

Введение:

Это оборудование состоит из двух различных моделей в соответствии с различным давлением (КН - 35Т и КН-60Т). На основе широко используемых механических прессов холодной, мы сделали слишком много улучшений и регулировка. Он может быть использован для прессования большой, средней и малой пилы сегмент лезвия, сегмент фан-форма, диаметр 14, 12, 10, 8, 6 мм сегмент сверло и некоторые специальный сегмент форма и т.д.

Новые возможности:

1. Структура четырех направляющих стоек, подача металлического порошка в пресс-форму с высокой точностью, установка холодного пресс-формы удобно и просто;
2. На экране работает вместе с тормозом, значительно увеличивая фактор безопасности для оператора;
3. Укрепление оптимизации изнашиваемых частей, тариф обслуживания значительно ниже, чем в прошлом подобное оборудование, увеличивая срок службы машины;
4. Малый и тонкий светодиодный свет работы;
5. Кормление металлического порошка на пути пневматические, кормление более раза extra в короткий Расстояние и более точным;
6. Это оборудование имеет устройство для сброса давления, поворачивая маховик может облегчить давление легко, когда машина застряла;
7. Она также может быть использована для печати

Характеристики:

Далее следуют такие 60Т Автоматический механический холодного отжима машина для алмазного сегмента:

Параметр	
Максимальное рабочее давление	60000 кг
Минимальный размер полости пресс-формы	5 x 5 мм
Максимальный размер полости формы	50 x 70 мм
Размер пресс-формы	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) М. М.
Наибольший объем бункера поле	30 кг
Максимальная высота металлического порошка	0,5-30 ММ
Точность Масса куска металла	± 2%
Количество куска металла в единицу времени	1 - 4 РС
Мощность двигателя	4 КВт
Номинальное напряжение	380
Номинальный ток	10 А
Эффективность работы	21 раз / мин
Расстояние вверх	80 ММ
Размер устройства	L850 * W1150 * H1800 (угол лица)
Вес нетто	1000 кг

У нас также есть [35Т Автоматический механический холодного отжима машина для алмазного сегмента](#)

