

Введение:

75мм смолы, наполненные полировки колеса для шлифовки и полировки раковина отверстий на плите, Kitchens и т.д., что является наиболее эффективным способом для измельчения и полировать небольшой радиус. 75мм смолы заполнено полировки колеса предназначены для удаления стружки на гранитном мраморе шлифования излишки камня. Эти раковины колеса самый быстрый способ, чтобы удалить материал после вырезания отверстия раковины. Они используются для очень агрессивных приложений шлифовальных и удаление на складе эстрадных материалов, включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, Terazzo и более.

Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и быстрая скорость фрезерования.
2. Идеальный баланс с нулевой вибрации и стабильной работы.
3. Гладкая фрезерный без повреждения камня края.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших смолы заполнено полировка колеса:

Код №	Диаметр	Грит No.	За работой Метод	Сегмент Длина	Подключение
BW-ZTW-MR01-01	25 мм (1 ")	Грубый	Влажной или	20мм	M14
BW-ZTW-MR01-02	50 мм (2 ")	средний	сухой	35	5/8 "-11
BW-ZTW-MR01-03	75 мм (3 ")	Жесткий		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-MR01-04	100 мм (4 ")				

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами,

Есть больше продуктов мы поставляем:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com