Введение:

Мокрый использования, быстрый и усилитель; просто резки, не чипсы, долгий срок службы, и стабильная работа и высокая эффективность.
Алмазный сегмент выполнен для приварены пильного диска и для резки гранита и других твердых камней.
Алмазный сегмент также может быть приварена сверла для сверления камня, бетона и быть приварены HTC для шлифования камня и бетонный пол.

Особенности:

Эффективность 1.High, длительный срок службы и не нарушение сегментов.
2.Various характеристики, пригодные для пилы diameter350mm-3000мм.
3.Stable функции и производительность при резке камня, металла, бетона, стены.
4.Может быть сварены высокочастотной сварки.

Характеристики:

Ниже приведены блок резки алмазного сегмента для мрамора и камня:

Продукт Имя	Пункт Номер	Диаметр (Дюйм / мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Сегмент Номер
Блок Резка Сегмент Для мрамора	DS02036	36 "(900)	24	6.9 / 6.1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6.9 / 6.1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7.4 / 6.6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7.4 / 6.6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8.4 / 7.6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8.4 / 7.6	13	92
	DS02064	64 "(1600	24	9.2 / 8.4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9.2 / 9.1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180

Другие технические характеристики предоставляются по запросу.