

**Введение:**

Сегмент алмазный используется в основном для резки сегмента granite. The имеет хорошую резкость и высокая эффективность в процессе резки, между тем, оно имеет длительный срок службы.

**Особенности:**

1. гладкой резки и плоская поверхность, даже размер.
2. Стабильное резание, узкая режущая разрыв, и снижение камень отходов.

**Характеристики:**

Это следующие блок резки сегмент для гранита и твердого камня:

Наименование товара	Пункт Номер	Диаметр (дюйм / мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Сегмент Номер
Блок Резка Сегмент Для Гранит	DS01036	36 "/ 900	24	6.9 / 6.1	13	64
	DS01040	40 "/ 1000	24	6.9 / 6.1	13	70
	DS01044	44 "/ 1100	24	7.4 / 6.6	13	74
	DS01048	48 "/ 1200	24	7.4 / 6.6	13	80
	DS01052	52 "/ 1300	24	8.4 / 7.6	13	88
	DS01056	56 "/ 1400	24	8.4 / 7.6	13	92
	DS01064	64 "/ 16:00	24	9.2 / 8.4	13	108
	DS01072	72 "/ 1800	24	9.9 / 9.1	13	120
	DS01080	80 "/ 2000	24	11/10	15	128
	DS010100	100 "/ 2500	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS010120	120 "/ 3000	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS010140	140 "/ 3500	24	13/12	20	180

Другие технические характеристики предоставляются по запросу.