

## Введение:

T сегмент основные алмазные сверла подходят для сверления стенд машины, электрические ручные

бурильщики или станки с ЧПУ для сверления небольших сухой проектов, таких как бурение наши провалы для кранов

или маленькие отверстия на плитах. Сегменты T приварены в стальной трубе и не будет легко попасть

вниз из стали.

## Особенности:

- 1.Applicable для большинства буровых машин стенд, ручные буровиков или станков с ЧПУ.
- 2.These сверла в основном для сухой использования.
- 3.Хорошая баланс и стабильность работы.
- 4.High эффективность и продолжительность жизни больше.
- 5.Diamond гальваническим на поверхности стальной трубы.

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего сегмента корона алмазного сверла ::

Наименование товара	Диаметр	Размер сегмента	Длина	Адаптер	Приложений
T сегмента Diamond Core Сверло	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10	4 " (100 мм)	5/8 "-11 M14 1/2 газа	Гранит Мрамор Искусственный камень Кварц
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10			

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.