Введение:

Т сегмент основные алмазные сверла подходят для сверления стенд машины, электрические ручные

бурильщики или станки с ЧПУ для сверления небольших сухой проектов, таких как бурение наши провалы для кранов

или маленькие отверстия на плитах. Сегменты Т приварены в стальной трубе и не будет легко попасть

вниз из стали.

Особенности:

1.Applicable для большинства буровых машин стенд, ручные буровиков или станков с ЧПУ.

2.These сверла в основном для сухой использования.

3.Хорошая баланс и стабильность работы.

4.High эффективность и продолжительность жизни больше.

5.Diamond гальваническим на поверхности стальной трубы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего сегмента корона алмазного сверла ::

Наименование товара	Диаметр	Размер сегмента	Длина	Адаптер	Приложений
Т сегмента Diamond Core Сверло	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10	4 '' (100 мм)	5/8 "-11 M14 1/2 газа	Гранит Мрамор Искусственный камень Кварц
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10			

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.