

Введение:

Эти алмазные спеченные непрерывный обод лопасти широко используется в руководство рука, состоявшейся резки

машины для влажной резки и обработки канавок на неразрушающего мрамора, гранита, керамической плитки, бетона

и многие другие общие строительные материалы.

Особенности:

1. Good непрерывность, хорошие режущие резкость и высокая эффективность резки.
2. Designed для ручных циркулярных пил и большинство угловых шлифовальных машин.
3. Fast и гладкой режущей бесплатно сколов, высокая производительность соотношение цена /.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших алмазного спеченного непрерывных лопастей обода:

Наименование товара	Наружный диаметр		Сегмент Ширина		Беседка	Сегмент Высота	Приложений
	дюймов	мм	дюймов	мм			
Алмаз Спеченные Непрерывный Обод Лезвие	4 "	105	0,070 "	1.8	16/20	5мм	Мрамор Гранит Фарфор Плитка
	4.3 "	110	0,070 "	1.8	22.23	5мм	
	4.5 "	115	0,080 "	2.0	25,4 /	12mm	
	5 "	127	0,080 "	2.0	50	8мм	
	6 "	152	0,085 "	2.2		8мм	
	7 "	178	0,095 "	2.4		8мм	
	8 "	203	0,095 "	2.4		8мм	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8мм	

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Оценка: Премиум, Стандарт.