

Введение:

Двойной ряд сегментированный алмазный чашка колеса для шлифовки и полировки бетона продукты, кладочные материалы и все виды натурального камня с максимальным удалением запасов и бесплатно

резания для мокрой или сухой application.It содержит более высокий счет алмазов и функции вентиляции

отверстия для быстрой, грубой, сухой или водяного охлаждения шлифования с длинной колесной жизни.

Особенности:

- 1.Double ряд сегментированный дизайн может обеспечить быструю фаски формирование.
- 2.Applicable для большинства угловых шлифовальных машин.
- 3.Хорошая баланс и стабильность работы.
- 4.High эффективность и продолжительность жизни больше.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших двухрядных сегментированный алмазный колес:

Наименование товара	Диаметр	Подключение	Сегмент Высота	Песок
Двухрядные Кубок Алмазный Шлифовальный круг	4 " 105 мм	5/8 " - 11 20мм 22.23mm M14 Улитка блокировки	5-10 мм	Грубый (6 # 16 # 30 #) Средний (60 #) Гладкая (120 #)
	4.5 " 114 мм		5-10 мм	
	5 " 125		5-10 мм	
	6 " 150 мм		5-10 мм	
	7 " 180		5-10 мм	
	9 " 230мм		5-10 мм	

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.