

Введение:

Сухие строительные использование основных алмазные коронки подходят для сверления стенд машины, электрические

ручной бурильщики для сухого бурения бетона, каменной кладки, кирпича с света или среднего стальной арматуры.

Специальные отверстия помочь держать немного прохладно и обеспечить быстрое удаление резки мусора.

Особенности:

- 1.Applicable для большинства буровых машин стенд, ручные бурильщиков.
- 2.These сверла в основном для сухой использования.
- 3.Хорошая баланс и стабильность работы.
- 4.The специальные отверстия помочь держать немного прохладно и обеспечить быстрое удаление резки мусора.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей сухой использование строительной алмазного сверла:

Наименование товара	Диаметр	Размер сегмента	Сегмент Нет.	Длина	Приложений
---------------------	---------	-----------------	--------------	-------	------------

Сухая использования Строительство Diamond Core Сверло	7/8 "(22 мм)	17x3.0x7	3	Может быть настроили	Бетон Кирпич Кирпичная кладка
	1 "(25 мм)	17x3.0x7	3		
	1.18 "(29 мм)	17x3.0x7	3		
	32 мм (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38 мм (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50 мм (2 ")	24x3.5x7	3		
	68 мм (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75 мм (3 ")	24x3.5x7	4		
	82 мм (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100 мм (4 ")	24x4.0x7	5		
	115мм (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125 (5 ")	24x4.0x7	6		
	150 (6 ")	24x4.0x7	7		
	180 (7 ")	24x4.0x7	9		
	200 мм (8 ")	24x4.5x7	9		
	230 (9 ")	24x4.5x7	10		
250 мм (10 ")	24x4.5x7	11			

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.