

Вступление:

Станок для бурения с двумя присосками BW-3300 предназначен для сверления отверстий в камне и бетоне.

и другие строительные материалы. Наносится с помощью сверл макс. Ø100 мм. Влажное и сухое использование оба доступно. Удобно и безопасно.

Особенности:

1. Влажное и сухое использование доступны оба ..
2. Скорость может быть скорректирована в соответствии с вашими требованиями.
3. Используя электричество как мощность, вращающий момент стабилен и силен.
4. С соответствующим весом, удобно работать.

Характеристики:

Ниже приведены стандартные характеристики нашего бурового станка с двойной присоской:

параметры	численный
Тип	BW-3300
Максимальный диаметр сверла	100 мм
измерение	450 мм * 400 мм * 230 мм
Номинальная скорость	1000 об / мин
Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение	110/220 В
Вес	7,9 кг

Вышеприведенные технические характеристики приведены для справки, другие или специальные технические характеристики могут быть заказаны заказчиками.

Заметка:

1. При установке сверла установите сверлильный станок на ровное и устойчивое основание.
2. Для вашей безопасности, пожалуйста, используйте протектор утечки.

Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Контактное лицо: Союзник хуан

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net