

## Введение:

Фаза BW-M1 три головы сухой и влажной полировки машины предназначены для шлифовки и полировки больше

Поверхность камня, бетона и других строительных материалов. Применить с 3 штук 80-мм / 100 мм полировки

колодки или один кусок 200мм полировальника. Намочите использования и насухо являются доступными. Удобный, высокая

Эффективность и безопасным.

## Особенности:

1.Wet использования и сухой, используя оба доступны ..

Скорость 2. может быть скорректирована в соответствии с вашими требованиями.

3.Electric и пневматический двигатель являются доступными.

4.With соответствующего веса и хорошего дизайна формы, удобной в эксплуатации.

5.Portable, высокая эффективность, большая площадь полировка, подходит для лестниц ремонт, и др.

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших трех главы сухой и влажной полировки машины:

Параметры	Численный
Тип	BW-M1
Размер полировальных тарелок	3 " / 4 " / 8 "
Измерение	300мм * 230мм * 220мм
Номинальная потребляемая мощность	1000W
Номинальное напряжение	110V / 220V
Номинальная частота	50 / 60Hz
Номинальная скорость	0-1500 об / мин
Оптимальное давление воздуха	12 кг / см <sup>2</sup>
Номинальная скорость	1000RPM
Двигатель	Электрический или пневматический
Вес	12 кг

Приведенные выше характеристики для справки, другие или специальные спецификации могут быть заказаны клиентами.

Заметка:

1. Пожалуйста, добавить смазочного масла 3-4 капли до и после использования.
2. Пожалуйста, добавить смазочное масло 3-4 капли каждые 3-4 часа в течение непрерывной работы.