

## Введение:

Выпуклые алмазные шлифовальные колодки мокрые приложить к выпуклых покровителей из прочных связей липучке

используются для обработки вогнутой поверхности камня, а также для поддержание, ремонт и обновление

других декоративных камней. Он устанавливается на портативных шлифовальных станков или другого руководства, эксплуатируемых

машины. Они, используя грубой зернистости от тонкой зернистости на, наконец, полировка с быстрым скорости и получить

хороший результат полировки.

## Особенности:

1. Высокая эффективность полировки.
2. Долгий срок службы и стабильность работы.
3. Гладкая шлифовка и полировка поверхности гляцевый.
4. Использование грубой зернистости от тонкой зернистости, чтобы, 3 шага, 5 шагов и 7 шагов имеются.

## Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей выпуклая алмазной мокрый полировальника:

Наименование товара	Наружный диаметр	Грит No.	Цвет	Приложений
Выпуклый Алмаз Влажные Полировка Подушечка	3 " 80 мм	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Красочный	Природный камень Искусственный камень Керамический Декоративные камни
	4 " 100 мм			

Некоторые другие характеристики, также доступны.

Качество: Хорошее качество, Премиум.