

Вступление:

Абразивные абразивные металлоконструкцию предназначены для высокопроизводительных машин гранита и машин с головкой.

То твердость металлов абразивный фикерс спекаются при высокой температуре.

Используется для обработки всех видов твердых материалов, таких как мрамор, гранит, Terrazzo.etc и улучшение точность,

Особенно подходит для полной автоматической производственной линии гранитной полировки, хорошей пристенности, сильной режущей способности,

Прочный и экономичный.

Используется на автоматических и полуавтоматических полировальных машинах.

Твердость металлов абразивный фикерс С пластиковым основанием можно использовать в одной головке или нескользкой линии продукции

полировки машины.

Mainlu для полировки керамики.

Diamond Fickert включает в себя металлический фикульдер и алюминиевый фикер связи.

Особенность:

1. Хорошая эффективность полировки.
2. Никогда не используя жизнь.
3. Высочайшее качество.

Характеристики:

Являются нормальным спецификацией твердость металлов абразивный фикерс

Длина	Высота	Нужен количество воды	Съемка	Водный канавку
130 мм	15 мм	Большой	# 35/40, # 50, # 60, # 70 # 80, # 100, # 120, # 140 # 170, # 200, # 230	Без
140 мм	16 мм			С или без
170 мм	20 мм			С или без

Вышеуказанная спецификация просто ссылка на клиенты. Другое спецификация может быть заказана клиентами.

Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Электронное письмо: boreway@boreway.com



Lyon Chang.